

IDO TURBO

Pompe à chaleur FULL INVERTER avec habillage en alliage d'aluminium.
La IDO TURBO dispose d'un module Wi-Fi intégré.
Disponible uniquement en précommande.



PAC INVERTER



GAZ ÉCOLOGIQUE
R32



COMPATIBLE
SOLAIRE



WIFI INTÉGRÉ



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE



ECHANGEUR
GARANTI À VIE

DESCRIPTION

Technologie Full inverter
Module Wi-Fi intégré
Fonctionnement jusqu'à -5°C
Fonctionnement chaud/froid/automatique
Évaporateur traité bluefin (anti-moisissure)
Compresseur haute performance Inverter
Habillage alliage d'aluminium traité anti-UV
Écran de régulation électronique
Conforme aux normes **CE**

ACCESSOIRES

Kit de support anti-vibration
Tuyau d'évacuation
Raccord-union Ø 50 mm
Couverture d'hivernage
Bouchons d'hivernage

GARANTIE

Echangeur en titane : à vie contre la corrosion
Pompe à chaleur et compresseur : 3 ans

Information : les kits bypass sont en option sur toutes nos pompes à chaleur

		IDO-TURBO-08	IDO-TURBO-12	IDO-TURBO-15
Volume piscine max hiver/été pour 26°C (m3)		15-30	20-40	30-60
Air 26°C Eau 26°C	Puissance (kW)	1,72 - 7,93	2,63 - 11,72	3,62 - 14,31
	Consommation (kW)	0,13 - 1,46	0,21 - 2,26	0,27 - 2,55
	COP	5,32 - 13,41	5,41 - 13,37	5,47 - 13,13
Air 15°C Eau 26°C	Puissance (kW)	1,32 - 5,3	1,826 - 7,63	2,74 - 10,37
	Consommation (kW)	0,22 - 1,23	0 24 - 1,62	0,43 - 2,55
	COP	4,43 - 7,21	4,55 - 7,13	4,29 - 6,78
Alimentation		220 - 240 V / 50 - 60 Hz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Puissance absorbée max (kW)		1,77	2,83	3,31
Type de compresseur		Rotary	Rotary	Rotary
Marque du compresseur		Toshiba	Toshiba	Toshiba
Débit d'eau conseillé hiver/été (m3/h)		1,5 / 4,2	1,5 / 4,2	1,5 / 4,2
Raccordement en eau (mm)		50	50	50
Gaz réfrigérant		R32A (360 g)	R32 (540 g)	R32 (710 g)
Niveau sonore à 1 m (dB)		33,4 - 41,8	34,4 - 43,7	34,2 - 43,6
Poids net/brut (kg)		35/42	51/62	55/66
Dimensions nettes (mm)		713x346x501	713x346x501	865x400x665
Dimensions packaging (mm)		827x374x634	827x374x634	985x410x820

		IDO-TURBO-19	IDO-TURBO-23	IDO-TURBO-26
Volume piscine max hiver/été pour 26°C (m3)		40-70	50 - 80	85 - 105
Air 26°C Eau 26°C	Puissance (kW)	4,23 - 18,86	5,63 - 22,58	6,32 - 25,45
	Consommation (kW)	0,34 - 3,42	0,47 - 4,18	0,54 - 4,67
	COP	5,43 - 13,27	5,68 - 13,63	5,54 - 13,22
Air 15°C Eau 26°C	Puissance (kW)	3,92 - 14,1	3,73 - 15,91	5,21 - 18,92
	Consommation (kW)	0,58 - 3,27	0,59 - 3,56	0,84 - 4,32
	COP	4,45 - 6,63	4,52 - 6,73	4,62 - 6,68
Alimentation		220 - 240 V / 50 - 60 Hz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Puissance absorbée max (kW)		4,22	5,12	5,68
Type de compresseur		Rotary	Rotary	Rotary
Marque du compresseur		Toshiba	Toshiba	Toshiba
Débit d'eau conseillé hiver/été (m3/h)		1,5 / 4,2	1,5 / 4,2	1,5 / 4,2
Raccordement en eau (mm)		50	50	50
Gaz réfrigérant		R32 (760 g)	R32 (830 g)	R32 (1040 g)
Niveau sonore à 1 m (dB)		36,5 - 46,6	37,1 - 48,8	42,5 - 52,2
Poids net/brut (kg)		56/67	62/70	64/72
Dimensions nettes (mm)		865x400x665	990x425x670	990x425x670
Dimensions packaging (mm)		985x410x820	1120x452x845	1120x452x845