

K2

GAMME PROFESSIONNELLE



DES CARACTÉRISTIQUES DE RÊVE



Gaz R32
Ozone friendly



Modèles INVERTER
disponibles



Compatible
traitement sel



Fonctionnement jusqu'à -10°C



Habillage
métal ou inox



Opérationnelle
en toute saison

DES ACCESSOIRES "DE SÉRIE"

Raccords - Fittings

UN ÉQUIPEMENT "ALL-INCLUSIVE"

- Fonctionnement chaud/froid/automatique
Hot/cold/automatic operation
- Pour les grands bassins jusqu'à 600m3
For large pools up to 600m3
- Evaporateur traité bluefin (anti-moisissure)
Bluefin treatment on evaporator (antimoisture)
- Compresseur haute performance
High performance compressor
- Habillage métal ou inox
Metal ou stainless steel cabinet
- Ecran de régulation électronique
Electronic display
- Conforme aux normes
Norms conformity



GARANTIE

- Pompe à chaleur (heat pump) : 3 ans
- Compresseur (compressor) : 5 ans
- Echangeur en titane garanti à vie contre la corrosion
Life rust warranty on titanium coil exchanger

	K2-30	K2-45	K2-70	K2-105	K2-135
Volume piscine conseillé (m3)	70-110	80-180	120-250	150-400	250-600
Air 26°C Puissance (kW)	30,11 - 6,81	42,15 - 9,56	70 - 16,5	103 - 24,8	136 - 32,4
Eau 26°C Consommation (kW)	4,32 - 0,42	6,04 - 0,59	10,03 - 1,02	14,80 - 1,54	19,46 - 2,01
Eau 26°C COP	16,14 - 6,97	16,15 - 6,98	16,11 - 6,98	16,09 - 6,96	16,15 - 6,99
Air 15°C Puissance (kW)	21,43 - 4,88	32,68 - 7,43	51 - 12,1	76 - 18,3	101 - 23,9
Eau 26°C COP	7,63 - 4,98	7,65 - 4,99	7,56 - 4,98	7,55 - 4,97	7,59 - 4,99
Alimentation	380 - 400 V / 50 Hz	380 - 400 V / 50 Hz	380 - 400 V / 50 Hz	380 - 400 V / 50 Hz	380 - 400 V / 50 Hz
Intensité max (A)	11	17	26	38	54
Section du cablage* (mm ²)	4 x 2,5 + 2,5	4 x 4,0 + 4	4 x 6 + 4	4 x 10 + 6	4 x 16 + 10
Puissance absorbée max (kW)	6,4	9,8	15	22	30
Type de compresseur	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Marque du compresseur	Mitsubishi inverter	Mitsubishi inverter	Mitsubishi inverter	Mitsubishi inverter	Mitsubishi inverter
Nombre de compresseurs	1	1	1	2	3
Débit d'eau conseillé (m3/h)	9	14	20	30	40
Raccordement en eau (mm)	IPX4	IPX4	63	63	75
Gaz réfrigérant (g)	R32	R32	R32	R32	R32
Niveau sonore à 1 m (dB)	≤ 51	≤ 52	≤ 59	≤ 62	≤ 65
Poids net/brut (kg)	82/94	110/124	280/320	420/460	750/810
Dimensions nettes (mm)	740x720x940	740x720x940	1416x752x1055	1250x1080x1870	2150x1080x2180
Dimensions packaging (mm)	810x770x1060	810x770x1060	1580x880x1150	1300x1100x1950	2230x1120x2200
Câble d'extension	Fourni, 10 mètres	Fourni, 10 mètres	Ecran tactile fixé (pas de câble)	Ecran tactile fixé (pas de câble)	Ecran tactile fixé (pas de câble)