

MOTEUR D'ENROULEUR

Moteur d'enrouleur invisible à batterie, à glisser dans l'axe du tube.
Pilotable par télécommande
Disponible en stock et en précommande.



MONTÉ EN 2 MINUTES
SUR L'ENROULEUR



DISPONIBLE
EN 3, 4, 5 ET 7 MÈTRES



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE



GARANTI 2 ANS
(SAUF BATTERIE : 1 AN)

Notre moteur est compatible avec ces enrouleurs uniquement



TT0-CH

Pour enrouleur 3 et 4 mètres

SP3 et SP4

AMU3 et AMU4

TT1-CH

Pour enrouleur 5 mètres

SP5

AMU5

TT2-CH

Pour enrouleur 7 mètres

SP7

-

DESCRIPTION

Moteur d'axe tout intégré : batterie + système de communication et de commande + panneau solaire

Chargeur de batterie avec indicateur de charge

Système invisible, sans coffret extérieur : le système est logé dans l'axe du tube de l'enrouleur

Batterie : type Lithium Fer Magnésium 3A

Connexion : type 433.93 Mhz code DTMF

Autonomie : environ 1 mois (une utilisation par jour)

Brevet déposé

Conforme aux normes **CE**