



# SPEEDY

## ECONOMIQUE



PAC ON/OFF



GAZ ÉCOLOGIQUE R32



COMPATIBLE  
SOLAIRE



CONCEPTION  
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ  
EN FRANCE



ECHANGEUR  
GARANTI À VIE

## DESCRIPTION

- ✓ Fonctionnement mode chaud
- ✓ Dégivrage naturel
- ✓ Fonctionnement jusqu'à 5°C
- ✓ Raccordement en ø50
- ✓ Evaporateur traité bluefin (anti-moisissure)
- ✓ Habillage métal traité anti-UV
- ✓ Ecran de régulation électronique
- ✓ Conforme aux normes **CE**

## ACCESSOIRES

- Kit de support anti-vibration
- Tuyau d'évacuation
- Raccord-union ø50 mm
- Bouchons d'hivernage

## GARANTIE

Echangeur en titane : à vie contre la corrosion  
Pompe à chaleur et compresseur : 3 ans

		SPEEDY-030	SPEEDY-050	SPEEDY-070	SPEEDY-090	
Volume piscine conseillé pour 26°C (m3)		0-20	30	50	60	
Air 26°C	Puissance (kW)	3,3	5,7	8,76	10,95	
	Eau 26°C	Consommation (kW)	0,55	0,95	1,54	1,91
		COP	6	6	5,69	5,73
Air 15°C	Puissance (kW)	2,75	4,4	6,9	8,56	
Eau 26°C	COP	4,66	4,66	4,73	4,7	
Alimentation		220 - 240 V / 50 Hz				
Puissance absorbée max (kW)		1	1,3	2	2,6	
Type de compresseur		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	
Marque du compresseur		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	
Débit d'eau conseillé (m3/h)		2	3	4	5	
Raccordement en eau (mm)		50	50	50	50	
Gaz réfrigérant		R32 (300 g)	R32 (370 g)	R32 (500 g)	R32 (550 g)	
Niveau sonore à 1 m (dB)		52	53	55	56	
Poids net/brut (kg)		26/31	30/32	42/46	45/51	
Dimensions nettes (mm)		682x265x430		816x307x553		
Dimensions packaging (mm)		775x312x535		885x360x670		