



# WEGA

## WIFI INTÉGRÉ



PAC ON/OFF



GAZ ÉCOLOGIQUE R32



COMPATIBLE  
SOLAIRE



WIFI INTÉGRÉ



CONCEPTION  
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ  
EN FRANCE



ECHANGEUR  
GARANTI À VIE

## DESCRIPTION

- ✓ Module Wi-Fi intégré
- ✓ Fonctionnement jusqu'à -5°C
- ✓ Fonctionnement chaud/froid/automatique
- ✓ Carrosserie en ABS
- ✓ Compatible traitement sel
- ✓ Evaporateur traité bluefin (anti-moisissure)
- ✓ Compresseur haute performance
- ✓ Habillage ABS
- ✓ Ecran de régulation digital tactile
- ✓ Conforme aux normes CE

## ACCESSOIRES

- Kit de support anti-vibration
- Tuyau d'évacuation
- Raccord-union Ø50 mm
- Couverture d'hivernage
- Bouchons d'hivernage
- Boitier mural
- Câble d'extension (10 m)

## GARANTIE

Echangeur en titane : à vie contre la corrosion  
Pompe à chaleur et compresseur : 3 ans

		WEGA-05	WEGA-06	WEGA-08	WEGA-10	WEGA-12	WEGA-14
Volume piscine conseillé pour 26°C (m3)		0-25	20-30	30-45	35-55	45-70	60-80
Air 26°C Eau 26°C	Puissance (kW)	4,68	5,3	7,28	10,19	11,65	13,73
	Consommation (kW)	0,92	0,99	1,41	1,97	2,15	2,51
	COP	5,1	5,37	5,17	5,18	5,41	5,46
Air 15°C Eau 26°C	Puissance (kW)	3,65	3,9	5,2	7,6	8,7	10,2
	COP	4,24	4,43	4,0	4,11	4,55	4,6
Alimentation		220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz
Puissance absorbée max (kW)		0,86	0,99	1,34	1,95	2,11	2,47
Type de compresseur		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Marque du compresseur		Gree or Highly	Gree or Highly	Gree or Highly	Gree or Highly	Gree or Highly	Gree or Highly
Débit d'eau conseillé (m3/h)		1,9	2,4	3,4	4,1	5,4	6,0
Raccordement en eau (mm)		50	50	50	50	50	50
Gaz réfrigérant		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Niveau sonore à 1 m (dB)		49	53	59	58	52	53
Poids net/brut (kg)		35/42	46/52	50/59	57/69	61/70	62/72
Dimensions nettes (mm)		755x258x500	937x286x550	937x286x550	1012x307x614	1012x307x614	1012x307x614
Dimensions packaging (mm)		880x330x630	1060x380x680	1060x380x680	1130x400x750	1130x400x750	1130x400x750

		WEGA-17	WEGA-17 TRI	WEGA-21 TRI	WEGA-26 TRI	WEGA-31 TRI
Volume piscine conseillé pour 26°C (m3)		75-95	75-95	90-115	105-145	135-170
Air 26°C Eau 26°C	Puissance (kW)	18,1	18,1	21,01	25,27	31,2
	Consommation (kW)	3,04	3,04	3,44	4,36	5,36
	COP	5,96	5,96	6,1	5,8	5,82
Air 15°C Eau 26°C	Puissance (kW)	13,9	13,9	15,5	18,7	23,5
	COP	4,79	4,79	4,75	4,66	4,77
Alimentation		220-240V / 50Hz	380-400V / 50Hz	380-400V / 50Hz	380-400V / 50Hz	380-400V / 50Hz
Puissance absorbée max (kW)		3,11	2,9	3,38	4,27	5,25
Type de compresseur		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Marque du compresseur		Gree or Highly	Gree or Highly	Gree or Highly	Gree or Highly	Gree or Highly
Débit d'eau conseillé (m3/h)		7,3	7,3	9,0	11,2	13,3
Raccordement en eau (mm)		50	50	50	50	50
Gaz réfrigérant		R32	R32	R32	R32	R32
Niveau sonore à 1 m (dB)		57	57	57	60	60
Poids net/brut (kg)		74/87	84/97	98/112	102/116	109/124
Dimensions nettes (mm)		1117x396x703	1117x396x703	1117x396x1053	1117x396x1053	1117x396x1053
Dimensions packaging (mm)		1230x470x850	1230x470x850	1230x470x1200	1230x470x1200	1230x470x1200