

PRO

Pompe à chaleur ON/OFF avec habillage métal ou inox.
La PRO est destinés aux professionnels disposant de bassins jusqu'à 1100m³.
Disponible sur stock et en précommande.



PAC ON/OFF



GAZ ÉCOLOGIQUE
R32



COMPATIBLE
SOLAIRE



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE



ECHANGEUR
GARANTI À VIE

DESCRIPTION

Disponible en modèle inverter
Fonctionnement jusqu'à -10°C
Fonctionnement chaud/froid/automatique
Pour les grands bassins jusqu'à 1100m³
Evaporateur traité bluefin (anti-moisissure)
Compresseur haute performance
Habillage métal ou inox
Ecran de régulation électronique
Conforme aux normes **CE**

ACCESSOIRES

Raccords
Câble d'extension (10 m)

GARANTIE

Echangeur en titane : à vie contre la corrosion
Pompe à chaleur et compresseur : 3 ans

Information : les kits bypass sont en option sur toutes nos pompes à chaleur

	PRO45	PRO55	PRO90	PRO135
Volume piscine conseillé (m3)	250	350	500	750
Air 26°C Puissance (kW)	42,8	52,2	91,7	140,4
Eau 26°C Consommation (kW)	7,13	8,56	15,54	24,21
Eau 26°C COP	6,0	6,1	5,9	5,8
Air 15°C Puissance (kW)	34,20	42,60	69,80	108
Eau 26°C COP	4,90	5,0	4,90	4,60
Alimentation	380 - 400 V / 50 Hz			
Section du cablage* (mm²)	4 x 6,0 + 2,5	4 x 6,0 + 2,5	4 x 8,0 + 4	4 x 10,0 + 40
Puissance absorbée max (kW)	6,95	8,44	15,21	24,15
Type de compresseur	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll
Marque du compresseur	Gree / Landa	Gree / Landa	Gree / Landa	Sanyo
Nombre de compresseurs	2	2	3	4
Débit d'eau conseillé (m3/h)	19,3	23,6	38,7	58,0
Raccordement en eau (mm)	63	63	75	90
Gaz réfrigérant (g)	R32 (3400g)	R32 (4000g)	R32 (5100g)	R410a (11200g)
Niveau sonore à 1 m (dB)	60	62	64	65
Poids net/brut (kg)	223/259	234/270	388/430	680/719
Dimensions nettes (mm)	1450x730x1270	1480x730x1270	2170x765x1300	2180x1000x1930
Dimensions packaging (mm)	1530x775x1420	1530x775x1420	2250x845x1450	2240x1080x2080

* Section de câble recommandée pour 15 mètres