



PRO INV



GAMME PROFESSIONNELLE FULL INVERTER TECHNOLOGY

DES CARACTÉRISTIQUES DE RÊVE



DES ACCESSOIRES "DE SÉRIE"

Raccords - Fittings

Câble d'extension (10 m) - Extension cable (10 m)

UN ÉQUIPEMENT "ALL-INCLUSIVE"

- Fonctionnement chaud/froid/automatique
Hot/cold/automatic operation
- 3 modes : Powerfull, smart et quiet
3 modes : Powerfull, smart and quiet
- Evaporateur traité bluefin (anti-moisissure)
Bluefin treatment on evaporator (antimoisture)
- Compresseur haute performance
High performance compressor
- Habillage en acier galvanisé
Galvanized steel cabinet
- Ecran de régulation électronique
Electronic display
- Conforme aux normes
Norms conformity



GARANTIE

- Pompe à chaleur (heat pump) : 2 ans
- Compresseur (compressor) : 5 ans
- Echangeur en titane garanti à vie contre la corrosion
Life rust warranty on titanium coil exchanger



| | | PRO-65-INV | PRO-100-INV | PRO-115-INV | PRO-130-INV |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Volume piscine conseillé (m3) | | 350 | 500 | 600 | 700 |
| Air 26°C | Puissance (kW) | 16,0 - 64,0 | 24,0 - 96,0 | 28,3 - 113,0 | 31,8 - 127,0 |
| Eau 26°C | Consommation (kW) | 1,2 - 9,3 | 1,8 - 14,3 | 16,6 - 2,1 | 2,4 - 18,5 |
| | COP | 6,9 - 13,2 | 6,7 - 13,1 | 6,8 - 13,3 | 6,9 - 13,2 |
| Air 15°C | Puissance (kW) | 11,7 - 46,6 | 17,5 - 69,9 | 20,6 - 82,3 | 23,1 - 92,5 |
| Eau 26°C | COP | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | 5,1 - 7,6 | 4,9 - 7,4 |
| Alimentation | | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | | | |
| Intensité max (I) | | 21,7 | 33,3 | 38,7 | 43,1 |
| Section du cablage* (mm²) | | 4 x 4,0 + 2,5 | 4 x 6,0 + 4 | 4 x 10,0 + 6 | 4 x 10,0 + 6 |
| Puissance absorbée max (kW) | | 9,3 | 14,3 | 16,6 | 18,5 |
| Type de compresseur | | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
| Marque du compresseur | | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Nombre de compresseurs | | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Débit d'eau conseillé (m3/h) | | 20 - 24 | 27- 33 | 33 - 40 | 40 - 48 |
| Raccordement en eau (mm) | | 63 | 75 | 90 | 90 |
| Gaz réfrigérant (g) | | R32 (5000g) | R32 (5600g) | R32 (8000g) | R32 (10000g) |
| Niveau sonore à 1 m (dB) | | 50 - 64 | 51 - 65 | 51 - 65 | 53 - 69 |
| Poids net/brut (kg) | | 360/420 | 380/440 | 400/460 | 660/740 |
| Dimensions nettes (mm) | | 1160x900x2065 | 1160x900x2065 | 1480x730x1270 | 2170x765x1300 |
| Dimensions packaging (mm) | | 1270x990x2255 | 1270x990x2255 | 1270x990x2255 | 1270x990x2255 |

* Section de câble recommandée pour 15 mètres