

## SPEEDY

### MODÈLE ECONOMIQUE

#### DES CARACTÉRISTIQUES DE RÊVE



Fonctionnement jusqu'à 5°C



Habillage métal  
traité anti-UV



Pompe à chaleur  
monophasée

#### DES ACCESSOIRES "DE SÉRIE"

- Notice - Instruction manual
- Kit de support anti-vibration - Anti Vibrating plots set
- Tuyau d'évacuation - Water drain connexion
- Raccord-union Ø50 mm - 50 mm fast fitting
- Bouchons d'hivernage - Winter plug

#### GARANTIE

- Pompe à chaleur (heat pump) : 2 ans
- Compresseur (compressor) : 5 ans
- Echangeur en titane garanti à vie contre la corrosion  
Life rust warranty on titanium coil exchanger

#### UN ÉQUIPEMENT "ALL-INCLUSIVE"

- Fonctionnement mode chaud  
Heating mode operation
- Raccordement en Ø50  
Ø50 connection
- Evaporateur traité bluefin (anti-moisissure)  
Bluefin treatment on evaporator (antimoisture)
- Habillage métal traité anti-UV  
Metal cabinet with UV treatment
- Ecran de régulation électronique  
Electronic display
- Conforme aux normes  
Norms conformity



Information : Les kits bypass sont en option sur toutes nos pompes à chaleur.

		SPEEDY-030	SPEEDY-050	SPEEDY-070	SPEEDY-090
<b>Volume piscine conseillé (m3)</b>		<b>0-20</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>60</b>
Air 26°C	Puissance (kW)	3,3	5,7	8,76	10,95
Eau 26°C	Consommation (kW)	0,55	0,95	1,54	1,91
	COP	6	6	5,69	5,73
Air 15°C	Puissance (kW)	2,75	4,4	6,9	8,56
Eau 26°C	COP	4,66	4,66	4,73	4,7
Alimentation		220 - 240 V / 50 Hz			
Puissance absorbée max (kW)		1	1,3	2	2,6
Type de compresseur		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Marque du compresseur		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Débit d'eau conseillé (m3/h)		2	3	4	5
Raccordement en eau (mm)		50	50	50	50
Gaz réfrigérant		R32 (300 g)	R32 (370 g)	R32 (500 g)	R32 (550 g)
Niveau sonore à 1 m (dB)		52	53	55	56
Poids net/brut (kg)		26/31	30/32	42/46	45/51
Dimensions nettes (mm)		682x265x430		816x307x553	
Dimensions packaging (mm)		775x312x535		885x360x670	

## ACCESSOIRES EN OPTION

### Kit By Pass complet Ø50

Référence	KITBYPASS50
Diamètre	Ø50
Longueur	0,33
Largeur	0,22
Hauteur	0,19
Dimensions colis	33 x 22 x 19
Poids colis (kg)	4,5

► Protégé par brevet



### Supports BIG FOOT en aluminium et caoutchouc

	RFJ-450	RFJ-600	RFJ-1000
Dimensions	450 x 160 x 90 mm	600 x 160 x 90 mm	1000 x 160 x 90 mm
Quantité par palette	60 boîtes	60 boîtes	30 boîtes
Poids supporté max	400 kg	500 kg	800 kg

