

TONGA

APPLICATION PISCINE ET AQUACULTURE

DES CARACTÉRISTIQUES DE RÊVE



DES ACCESSOIRES "DE SÉRIE"


Notice - Instruction manual
 Kit de support anti-vibration - Anti Vibrating plots set
 Tuyau d'évacuation - Water drain connexion
 Raccord-union Ø50 mm - 50 mm fast fitting
 Couverture d'hivernage - Winter cover
 Bouchons d'hivernage - Winter plug
 Boîtier mural - Additionnal wall mounted box
 Câble d'extension (10 m) - Extension cable 10 m

GARANTIE

- Pompe à chaleur (heat pump) : 2 ans
- Compresseur (compressor) : 5 ans
- Echangeur en titane garanti à vie contre la corrosion
Life rust warranty on titanium coil exchanger

UN ÉQUIPEMENT "ALL-INCLUSIVE"

- Fonctionnement chaud/froid/automatique
Hot/cold/automatic operation
- Très performante en mode Froid (eau à 8°C)
Very efficient in cold mode (water at 8°C)
- Verticale, encombrement réduit - Vertical, small footprint
- Evaporateur traité bluefin (anti-moisissure)
Bluefin treatment on evaporator (antimoisture)
- Compresseur haute performance (GMCC)
High performance compressor (GMCC)
- Habillage ABS traité anti-UV - ABS cabinet with UV treatment
- Ecran de régulation électronique - Electronic display
- Conforme aux normes
Norms conformity



Information : Les kits bypass sont en option sur toutes nos pompes à chaleur.



		TONGA 4.5H	TONGA 5.6H	TONGA 7.8H	TONGA 9.5H	TONGA 12.5H	TONGA 14.0H
Volume piscine conseillé (m3)		20-25	20-30	30-45	35-55	45-70	45-70
Air 26°C	Puissance (kW)	4,70	5,80	8,10	9,80	13,00	14,60
Eau 26°C	Consommation (kW)	0,87	1,06	1,47	1,81	2,36	2,60
	COP	5,40	5,50	5,50	5,40	5,50	5,60
Air 15°C	Puissance (kW)	3,60	4,50	6,20	7,30	10,00	11,20
Eau 26°C	COP	4,30	4,40	4,40	4,20	4,40	4,50
Alimentation		220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz
Puissance absorbée max (kW)		0,87	1,06	1,47	1,81	2,36	2,60
Type de compresseur		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Marque du compresseur		GMCC	GMCC	GMCC	Gree (Landa)	GMCC	GMCC
Débit d'eau conseillé (m3/h)		3	3	5	6	7	8
Raccordement en eau (mm)		50	50	50	50	50	50
Gaz réfrigérant		R410 (650 g)	R410 (850 g)	R410 (1000 g)	R410 (1200 g)	R410 (1500 g)	R410 (1700 g)
Niveau sonore à 1 m (dB)		53	55	55	54	57	58
Poids net/brut (kg)		29/34	39/46	44/51	52/62	55/67	59/70
Dimensions nettes (mm)		455x455x605	550x550x800	550x550x800	570x570x940	570x570x940	570x570x940
Dimensions packaging (mm)		470x470x730	575x570x930	575x570x930	595x590x1090	595x590x1090	595x590x1090



ACCESSOIRE EN OPTION

Kit By Pass complet Ø50

Référence	KITBYPASS50
Diamètre	Ø50
Longueur	0,33
Largeur	0,22
Hauteur	0,19
Dimensions colis	33 x 22 x 19
Poids colis (kg)	4,5

