

WEGA

Pompe à chaleur ON/OFF avec habillage en ABS.
La Wega dispose d'un module Wi-Fi intégré.
Disponible sur stock et en précommande.



PAC ON/OFF



GAZ ÉCOLOGIQUE
R32



COMPATIBLE
SOLAIRE



WIFI INTÉGRÉ



CONCEPTION
FRANÇAISE



SAV DÉDIÉ
EN FRANCE



ECHANGEUR
GARANTI À VIE

DESCRIPTION

Module Wi-Fi intégré
Fonctionnement jusqu'à -5°C
Fonctionnement chaud/froid/automatique
Carrosserie en ABS
Compatible traitement sel
Évaporateur traité bluefin (anti-moisissure)
Compresseur haute performance
Habillage ABS
Écran de régulation digital tactile
Conforme aux normes **CE**

ACCESSOIRES

Kit de support anti-vibration
Tuyau d'évacuation
Raccord-union Ø 50 mm
Couverture d'hivernage
Bouchons d'hivernage
Boîtier mural
Câble d'extension (15 m)

GARANTIE

Echangeur en titane : à vie contre la corrosion
Pompe à chaleur et compresseur : 3 ans

Information : les kits bypass sont en option sur toutes nos pompes à chaleur

		WEGA-10	WEGA-12	WEGA-14	WEGA-17
Volume piscine conseillé pour 26°C (m3)		35-55	45-70	60-80	75-95
Air 26°C Eau 26°C	Puissance (kW)	10,19	11,65	13,73	18,1
	Consommation (kW)	1,97	2,15	2,51	3,04
	COP	5,18	5,41	5,46	5,96
Air 15°C Eau 26°C	Puissance (kW)	7,6	8,7	10,2	13,9
	COP	4,11	4,55	4,6	4,79
Alimentation		220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Puissance absorbée max (kW)		1,97	2,15	2,51	3,04
Type de compresseur		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Marque du compresseur		Gree or Highly	Gree or Highly	Gree or Highly	Gree or Highly
Débit d'eau conseillé (m3/h)		4,1	5,4	6,0	7,3
Raccordement en eau (mm)		50	50	50	50
Gaz réfrigérant		R32	R32	R32	R32
Niveau sonore à 1 m (dB)		58	52	53	57
Poids net/brut (kg)		57/69	61/70	62/72	74/87
Dimensions nettes (mm)		1012x307x614	1012x307x614	1012x307x614	1117x396x703
Dimensions packaging (mm)		113x400x750	113x400x750	113x400x750	1230x470x850

		WEGA-17 TRI	WEGA-21 TRI	WEGA-26 TRI	WEGA-31 TRI
Volume piscine conseillé pour 26°C (m3)		75-95	90-115	105-145	135-170
Air 26°C Eau 26°C	Puissance (kW)	18,1	21,01	25,27	31,2
	Consommation (kW)	3,04	3,44	4,36	5,36
	COP	5,96	6,1	5,8	5,82
Air 15°C Eau 26°C	Puissance (kW)	13,9	15,5	18,7	23,5
	COP	4,79	4,75	4,66	4,77
Alimentation		380-400V 50Hz	380-400V 50Hz	380-400V 50Hz	380-400V 50Hz
Puissance absorbée max (kW)		3,04	3,44	4,36	5,36
Type de compresseur		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Marque du compresseur		Gree or Highly	Gree or Highly	Gree or Highly	Gree or Highly
Débit d'eau conseillé (m3/h)		7,3	9,0	11,2	13,3
Raccordement en eau (mm)		50	50	50	50
Gaz réfrigérant		R32	R32	R32	R32
Niveau sonore à 1 m (dB)		57	57	60	60
Poids net/brut (kg)		84/97	98/112	102/116	109/124
Dimensions nettes (mm)		1117x396x703	1117x396x1053	1117x396x1053	1117x396x1053
Dimensions packaging (mm)		1230x470x850	1230x470x1200	1230x470x1200	1230x470x1200